

# Kylin 1 系列

## IP相机



### 用途

- 监控：交通监控，停车场监控，室内监控

### 主要性能

- 逐行扫描CCD传感器，清晰拍摄高速运动车辆
- H.264压缩传输录像，同时抓拍高清JPEG图像
- 高可靠性无风扇设计，环境温度-40°C至+80°C正常启动和长期运行
- 技术资料详尽，SDK功能丰富

# Kylin 1 系列

## IP相机

### 规格

型号	RSKL100C	RSKL120C	RSKL130C	RSKL140C	RSKL150C
描述	125万像素CCD高清彩色IP摄像机	200万像素CCD高清彩色IP摄像机	200万像素CCD高清彩色IP摄像机	300万像素CMOS高清彩色IP摄像机	140万像素CCD高清彩色IP摄像机
传感器类型	逐行扫描CCD	逐行扫描CCD	逐行扫描CCD	滚动快门CMOS	逐行扫描CCD
传感器尺寸	1/3吋	1/1.8吋	2/3吋	1/2.8吋	1/2吋
分辨率	1280x960	1600x1200	1920x1080	2048x1536	1360x1024
像素尺寸 (H×V)	3.75×3.75μm	4.4×4.4μm	5.5×5.5μm	2.5×2.5μm	4.65×4.65μm
帧率 (可调)	12.5/25fps	12.5/25fps	12.5/25fps	12.5/25fps	12.5/15fps
灵敏度	0.2 Lux@f1.2	0.5 Lux@f1.2	0.1 Lux@f1.2	0.4 Lux@f1.2	0.5 Lux@f1.2
压缩功能	H264视频流, JPEG高清抓拍 数据流量: 200K ~ 8Mbps (0.02 ~ 0.8M字节/秒) 可调				
镜头	C/CS接口, DC光圈驱动				
图像设置	自动/手动增益, 自动/手动快门, 白平衡, 字符叠加, 移动侦测, 电源同步 (即将增加) 报警信息: 移动侦测, 外部触发, 定制				
报警功能	报警方式: I/O				
以太网协议	TCP/IP, HTTP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP				
电源	PoE/DC12V/AC24V (推荐12VDC供电), 3W				
工作温度	环境温度-40°C ~ +80°C正常启动和长期工作				